



## Belleza y color en su techado

La MULTITEJA III, está diseñada con las técnicas más avanzadas de fabricación, logrando de esta manera un producto moderno, que aportará a su edificación belleza, color y una gran apariencia.

Al igual que la MULTITEJA II, la MULTITEJA III es un diseño único de Mexalit-Eureka pensado en brindarle una teja con alto nivel estético y funcional.

Se puede instalar sobre estructuras de madera, metálicas o losa de

concreto, sin importar las condiciones climáticas. Sólo basta colocar la teja siguiendo las normas básicas de instalación.

La MULTITEJA III está disponible en colores arcilla, terracota, paja y verde.



### Colores disponibles



Verde



Terracota



Arcilla



Paja



# Tejas de Fibrocemento

## MULTITEJA III

### Descripción

Tejas fabricadas a base de fibras sintéticas y/o minerales, cemento y aditivos.

Las tejas realzan la belleza de su techo y le dan elegancia y estilo, incrementando la plusvalía de su propiedad y su confort.

### Servicio

Contamos con el equipo y personal capacitado para ofrecerle:

- Cuantificación de material.
- Supervisión nacional e internacional.
- Capacitación y asesoría técnica.

### Propiedades

- Ideales para climas extremos por aportar un aislamiento confortable al ruido y al calor, además son impermeables.
- No se corroen en ambientes salinos, son incombustibles e inoxidables.
- Resistentes al ataque de hongos, termitas o agentes químicos.
- Por su moderna tecnología y con una adecuada colocación requieren un mínimo mantenimiento.

### Calidad

La calidad está respaldada por la experiencia de Mexalit-Eureka, líderes en la fabricación y comercialización de materiales de fibrocemento.

### Dimensiones

Concepto		
Largo nominal	0.855	m
Ancho nominal	1.126	m
Espesor nominal	4.0	mm
Peso por pieza	7.8	kg
Traslape longitudinal mínimo	0.10	m
Traslape transversal mínimo	0.035	m
Largo útil	0.75	m
Ancho útil	1.091	m
Área útil por pieza	0.81	m <sup>2</sup>
Piezas por m <sup>2</sup> útil	1.23	pzas.
Peso por m <sup>2</sup> útil	9.59	kg
Distancia máxima entre largueros	0.75	m
Pendiente mínima recomendada	27	%

*Los pesos aquí mostrados pueden tener una variación de  $\pm 5\%$ , debido a la humedad del ambiente. Las tonalidades presentadas pueden tener variaciones con las reales.*



### Sección transversal (mm)



Incombustible



Resistente a la humedad



Térmico



Resistente a plagas

info@mexalit.com.mx  
info@grupoeureka.com.mx  
01-800-3-MEXALIT  
01-800-00-EUREKA

